



Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Lexium 32
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria komunikacyjne
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Karta
Typ produktu lub komponentu	Karta DeviceNet
Zgodność produktu	Lexium 32M
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Serwonapęd

Parametry uzupełniające

Prędkość transmisji	125 kbps 500 m 500 kbps 100 m 250 kbps
Liczba adresów	1...63
Usługi sieciowe	Wejścia: ankietowane, zmiana stanu, cykliczne Standardowe podzespoły Rozszerzone podzespoły Wejścia: ankietowane Podzespoły ruchome Monitoring komunikacji Profil ruchu CIP Automatyczne zastępowanie urządzeń
Protokół portu komunikacyjnego	DeviceNet
Przylączya elektryczne	1 złącze 1 wysuwne 5-żyłowy konektor śrubowy 5 pin(y)
Sygnalizacja lokalna	MS (stan modułu): 1 LED (zielony/czerwony) Odebranego trybu sterowania, otrzymanych referencji: 1 terminal z wyświetlaczem graficznym NS (Stan Sieci): 1 LED

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
----------------------------	-----

Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	57 g
Wysokość dla opakowania 1	4,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	6,2 cm
Długość dla opakowania 1	9 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------