



Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Lexium 32
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria komunikacyjne
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Moduł
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy moduł WE/WY
Zgodność produktu	Lexium 32M
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Serwonapęd

Parametry uzupełniające

Typ wejścia/wyjścia	4 wejścia dyskretne: - 3...5 V/15...30 V, 2,5 mA, dla 0,25 ms 2 wyjścia dyskretne: <= 30 V, <= 100 mA, dla 0,25 ms 2 wyjścia analogowe: - 10...10 V, 0...20 mA, , 470 Ω, rozdzielczość: 12 bitów dla 0,25 ms 2 wejścia analogowe: - 10...10 V, , 20 kΩ, rozdzielczość: 14 bitów dla 0,25 ms
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją na wejściu
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Tak na wejściu
Zabezpieczenie przed zwarcie	Tak, na wyjściu
Przylączy elektryczne	Zacisk sprężynowy
Masa produktu	0,45 kg

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	134 g
Wysokość dla opakowania 1	7 cm
Szerokość dla opakowania 1	19 cm
Długość dla opakowania 1	13 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	24
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,873 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------