



Parametry podstawowe

Gama produktów	Lexium 32
Typ produktu lub komponentu	Moduł interfejsu enkodera
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Karta z wyjściem analogowym
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Enkoder maszyny i silnika
Typ enkodera	1 Vpp 1 Vpp/Hall Hiperface

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Lexium 32M
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12 V dla Hiperface enkoder 5 V dla 1 Vpp enkoder 5 V dla 1 Vpp/Hall enkoder
Przyłącza elektryczne	1 złącze żeńskie wysokiej jakości SUB-D 15 pin(y)

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	64 g
Wysokość dla opakowania 1	5 cm
Szerokość dla opakowania 1	8,4 cm
Długość dla opakowania 1	6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S01
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	24

Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,593 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------