



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Kabel zasilający
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Zmontowany zestaw kabli zasilających
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność produktu	Servo motor BMH, 1 motor stacks (70 mm) Servo motor BMH, 2 motor stacks (70 mm) Servo motor BMH, 3 motor stacks (70 mm) Servo motor BMH, 1 motor stacks (100 mm) Servo motor BMH, 2 motor stacks (100 mm) Servo motor BMH, 3 motor stacks (100 mm) Servo motor BMH, 1 motor stacks (140 mm) Servo motor BSH, 1 motor stacks (55 mm) Servo motor BSH, 2 motor stacks (55 mm) Servo motor BSH, 3 motor stacks (55 mm) Servo motor BSH, 1 motor stacks (70 mm) Servo motor BSH, 2 motor stacks (70 mm) Servo motor BSH, 3 motor stacks (70 mm) Servo motor BSH, 1 motor stacks (100 mm) Servo motor BSH, 2 motor stacks (100 mm) Servo motor BSH, 3 motor stacks (100 mm) Servo motor BSH, 1 motor stacks (140 mm)
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Między serwowmotorem a serwonapędem
Zgodność gamy	Lexium 15 Lexium 32 Lexium 05
Długość kabla	15 m
Przekroje żył kabli	4 x 1.5 mm ² + 2 x 1 mm ²

Parametry uzupełniające

Przyłącza elektryczne	Złącze - przemysłowa M23 dla strona serwowilnika Wolny koniec dla strona serwonapędu
Masa produktu	3,4 kg

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	3,494 kg
Wysokość dla opakowania 1	7,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	41,7 cm
Długość dla opakowania 1	43,7 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	30
Waga dla opakowania zbiorczego 2	117,37 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------