



### Parametry podstawowe

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu lub komponentu                   | Kabel zasilający                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych           | Zmontowany zestaw kabli zasilających                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych     | Akcesoria przyłączeniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zgodność produktu                             | Serwomotor BMH, 1 stopy silnika (190 mm) typ montażu B2 zgodnie z EN 60204-1<br>Serwomotor BMH, 2 stopy silnika (190 mm) typ montażu E zgodnie z EN 60204-1<br>Serwomotor BMH, 3 stopy silnika (190 mm) typ montażu E zgodnie z EN 60204-1<br>Serwomotor BMH, 3 stopy silnika (205 mm) typ montażu B2 zgodnie z EN 60204-1 |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | Między serwowmotorem a serwonapędem                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zgodność gamy                                 | Lexium 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Długość kabla                                 | 20 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Przekroje żył kabli                           | 4 x 6 mm <sup>2</sup> + 2 x 1 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Parametry uzupełniające

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącza elektryczne | Wolny koniec dla strona serwonapędu<br>Złącze - przemysłowa M40 dla strona serowosilnika |
| Masa produktu         | 12,1 kg                                                                                  |

### Jednostka opakowania

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Waga dla opakowania 1      | 13,800 kg |
| Wysokość dla opakowania 1  | 1,000 dm  |
| Szerokość dla opakowania 1 | 3,000 dm  |
| Długość dla opakowania 1   | 4,300 dm  |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
|---------------------|-----------------------|

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                         |

### Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|