



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel elektroenergetyczny
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Pomiędzy silnikiem synchronicznym a przemiennikiem częstotliwości
Zgodność gamy	Altivar Machine ATV320 Altivar 32
Długość kabla	5 m
Typ kabla	Przewód ekranowany

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 140 mm, 1 zespół(zespoły) typ C Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 140 mm, 1 zespół(zespoły) typ F Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 140 mm, 2 zespół(zespoły) typ C Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 70 mm, 1 zespół(zespoły) typ R Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 70 mm, 1 zespół(zespoły) typ F Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 70 mm, 2 zespół(zespoły) typ R Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 70 mm, 2 zespół(zespoły) typ F Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 100 mm, 1 zespół(zespoły) typ R Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 100 mm, 1 zespół(zespoły) typ F Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 100 mm, 2 zespół(zespoły) typ R Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 100 mm, 2 zespół(zespoły) typ F
Przyłącza elektryczne	1 złącze M23 8 pin(y) strona silnika synchronicznego 1 wolny koniecstrona przemiennika częstotliwości
Przekroje żył kabli	4 x 1.5 mm ² + 2 x 1 mm ² + 2 x 0.14 mm ²
Masa produktu	1,27 kg

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	1,440 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,600 dm

Szerokość dla opakowania 1	2,100 dm
Długość dla opakowania 1	2,300 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------