



Parametry podstawowe

Gama produktów	Lexium 28
Typ produktu lub komponentu	Kabel zasilający
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Zmontowany zestaw kabli zasilających
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność produktu	Serwomotor BCH2 w 1000 W (100 mm) (bez hamulca) Serwomotor BCH2 w 2000 W (100 mm) (bez hamulca) Serwomotor BCH2 w 300 W (130 mm) (bez hamulca) Serwomotor BCH2 w 500 W (130 mm) (bez hamulca) Serwomotor BCH2 w 600 W (130 mm) (bez hamulca) Serwomotor BCH2 w 850 W (130 mm) (bez hamulca) Serwomotor BCH2 w 900 W (130 mm) (bez hamulca) Serwomotor BCH2 w 1000 W (130 mm) (bez hamulca) Serwomotor BCH2 w 1500 W (130 mm) (bez hamulca) Serwomotor BCH2 w 2000 W (130 mm) (bez hamulca)
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Między serwonapędem a serwonapędem
Zgodność gamy	Lexium 28
Długość kabla	3 m

Parametry uzupełniające

Przyłącza elektryczne	Wolny koniec dla strona serwonapędu Złącze - MIL small dla strona serwowasilnika
Średnica drutu (wg.Amerykański)	4 AWG 16
Masa produktu	0,45 kg

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	0,623 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,350 dm
Szerokość dla opakowania 1	2,900 dm
Długość dla opakowania 1	3,200 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------