



Parametry podstawowe

Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Kabel elektroenergetyczny
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel przyłączeniowy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Pomiędzy napędem krokowym SD3 a trójfazowym silnikiem krokowym
Zgodność gamy	Lexium SD3
Typ kabla	Przewód ekranowany
Długość kabla	5 m

Parametry uzupełniające

Przekroje żył kabli	4 x 1.5 mm ²
Przylączy elektryczne	Wtyczki (strony silnika) Wtyczki (SD3)

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,8 kg
Wysokość dla opakowania 1	5 cm
Szerokość dla opakowania 1	40 cm
Długość dla opakowania 1	30 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------