



Parametry podstawowe

Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Kabel dla sygnału impulsowego/kierunkowego
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel przyłączeniowy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Pomiędzy napędem krokowym SD326 a zewnętrznym generatorem impulsów
Zgodność gamy	Lexium SD3
Typ kabla	Przewód ekranowany
Długość kabla	1,5 m

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	SD326
Napięcie obwodu sterowania [Uc]	5 V
Przyłącza elektryczne	1 złącze 24-biegunowy Molex (SD326) Konńcówka kablowa otwarta (zewnętrzny generator impulsów)

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	152 g
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	20,9 cm
Długość dla opakowania 1	17,7 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	100
Waga dla opakowania zbiorczego 2	27,4 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm

Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
-------------------------------------	-------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------