



Parametry podstawowe

Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Kabel dla sygnału impulsowego/kierunkowego
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel przyłączeniowy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Pomiędzy napędem krokowym SD326 a zewnętrznym generatorem impulsów
Zgodność gamy	Lexium SD3
Typ kabla	Przewód ekranowany
Długość kabla	5 m

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	SD326
Napięcie obwodu sterowania [Uc]	5 V
Przyłącza elektryczne	1 złącze 24-biegunowy Molex (SD326) Konńcówka kablowa otwarta (zewnętrzny generator impulsów)

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	0,464 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,300 dm
Szerokość dla opakowania 1	2,600 dm
Długość dla opakowania 1	2,800 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Bez PVC	Tak
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy