



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XALE
Typ produktu lub komponentu	Pusta stacja sterująca
Skrócona nazwa urządzenia	XALE
Przeznaczenie urządzenia	Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych XB7 Ø 22 mm
Liczba otworów	2 wycięcia
Kolor podstawy obudowy	Light grey (RAL 7035)
Kolor pokrywy	Light grey (RAL 7035)
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Wejście kablowe	2 knock-outs, clamping capacity: 20 mm 6 knock-outs for ISO M20
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	5
Stopień ochrony IP	IP54 conforming to IEC 60529

Parametry uzupełniające

Wersja urządzenia	Dla montażu indywidualnego
Masa produktu	0,1 kg
Oznakowanie	CE

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...55 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Class II conforming to IEC 60536

Stopień ochrony IK	IK05 zgodnie z EN 50102
Normy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 62208 EN/IEC 60947-5-5

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	111 g
Wysokość dla opakowania 1	9,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,5 cm
Długość dla opakowania 1	15 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	5
Waga dla opakowania zbiorczego 2	605 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	8,3 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	12,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	33,3 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S03
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	30
Waga dla opakowania zbiorczego 3	3,721 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------