



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAL
Typ produktu lub komponentu	Stacja sterująca
Zgodność gamy	System okablowania AS-Interface
Nazwa kasety sterowniczej	XALS
Skrócona nazwa urządzenia	XALS
Kompozycje kasety sterowniczej	2 przyciski podświetlane
Typ przycisku sterującego	Zielony przycisk oznakowanie: Nieoznakowana, Samoczynny powrót, kryty 1 NO zaciski Przycisk czerwony oznakowanie: Nieoznakowana, Samoczynny powrót, kryty 1 NC zaciski
Zasilanie	Poprzez linię interfejsu AS

Parametry uzupełniające

Profil As-i	S-B.A.E
Bity parametru	Nie używany
Obciążenie prądowe	< 80 mA dla linii AS-Interface
Napięcie łączeniowe	24 V
Zdolność łączeniowa prądowa	5 mA
Źródło światła	LED, 24 V DC, 20 mA
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed zwarcie: wskaźniki LED
Szerokość	68 mm
Wysokość	104 mm
Głębokość	102 mm
Materiał obudowy	Poliwęglan
Kolor podstawy obudowy	Szary (RAL 7021)
Kolor pokrywy	Grey (RAL 7035)
Ognioodporność	V0 zgodnie z UL 94
Trwałość mechaniczna	3000000 cykl
Przylączy elektryczne	1 złącze męskie M12
Masa produktu	0,22 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	AS-Interface nr 72301
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Stopień ochrony IP	IP65
Odporność na wibracje	5 gn (f = 2...500 Hz)
Odporność na wstrząsy	70 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
Odporność ogniowa	960 °C zgodnie z NF C 20-455

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	300 g
Wysokość dla opakowania 1	7 cm
Szerokość dla opakowania 1	9 cm
Długość dla opakowania 1	13,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,142 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------