



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAP
Typ produktu lub komponentu	Kaseta ster. pusta bez zawiasów
Skrócona nazwa urządzenia	XAPA
Przeznaczenie urządzenia	Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Ø 22 mm
Rozmiar płyty czołowej produktu	85 x 146 mm
Głębokość użyteczna	83 mm
Liczba otworów	4 wycięcia
Kolor podstawy obudowy	Szary
Kolor pokrywy	Szary
Materiał	Poliester wzmocniony szkłem
Wejście kablowe	Nienawiercona
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529 IP69 zgodnie z NF C 20-010 IP69K
Odporność na czynniki chemiczne	O wysokiej odporności na kwasy O wysokiej odporności na wszystkie roztwory O wysokiej odporności na zasady O wysokiej odporności na olej napędowy O wysokiej odporności na sole mineralne O wysokiej odporności na oleje i smary O wysokiej odporności na ropę naftową O wysokiej odporności na wodę morską

Parametry uzupełniające

Liczba rzędów pionowych	2
Ognioodporność	M3 zgodnie z CSTB VO zgodnie z UL 94
Masa produktu	0,47 kg

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TH TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...70 °C
Kategoria przepięć	Klasa 2 zgodnie z IEC 60536 Class II conforming to NF C 20-030
Odporność ogniowa	850 °C zgodnie z NF C 20-455 960 °C zgodnie z IEC 92

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	493 g
Wysokość dla opakowania 1	9 cm
Szerokość dla opakowania 1	13 cm
Długość dla opakowania 1	15,7 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	6,497 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P06
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	96
Waga dla opakowania zbiorczego 3	61,532 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------