



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAP
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa ze śrubami mocującymi
Skrócona nazwa urządzenia	XAPE
Przeznaczenie urządzenia	Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Ø 22 mm
Rozmiar płyty czołowej produktu	72 x 72 mm
Liczba otworów	1 wycięcie
Materiał	Aluminium anodowane
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529 IP657 zgodnie z NF C 20-010
Odporność na czynniki chemiczne	Odporny na aceton Odporny na alkohole Odporny na roztwory chlorków i fluorków Odporny na rozcieńczone kwasy mineralne Odporny na oleje i ropę naftową Odporny na kwasy organiczne Odporny na sole

Parametry uzupełniające

Masa produktu	0,05 kg
---------------	---------

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TH TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Kategoria przepięć	Class I conforming to IEC 60536 Klasa I zgodnie z NF C 20-030

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	64 g
Wysokość dla opakowania 1	2,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	12,9 cm
Długość dla opakowania 1	15,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BAG
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	1
Waga dla opakowania zbiorczego 2	64 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	2,7 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	12,9 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	15,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S02
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	30
Waga dla opakowania zbiorczego 3	2,408 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------