



### Parametry podstawowe

|                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                  | Harmony XAP                                                                                                                                                                                                         |
| Typ produktu lub komponentu     | Płyta czołowa ze śrubami mocującymi                                                                                                                                                                                 |
| Skrócona nazwa urządzenia       | XAPE                                                                                                                                                                                                                |
| Przeznaczenie urządzenia        | Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Ø 22 mm                                                                                                                                                                 |
| Rozmiar płyty czołowej produktu | 72 x 105 mm                                                                                                                                                                                                         |
| Liczba otworów                  | 2 wycięcia                                                                                                                                                                                                          |
| Materiał                        | Aluminium anodowane                                                                                                                                                                                                 |
| Sposób montaż urządzenia        | Podtynkowy                                                                                                                                                                                                          |
| Stopień ochrony IP              | IP65 zgodnie z IEC 60529<br>IP657 zgodnie z NF C 20-010                                                                                                                                                             |
| Odporność na czynniki chemiczne | Odporny na aceton<br>Odporny na alkohole<br>Odporny na roztwory chlorków i fluorków<br>Odporny na rozcieńczone kwasy mineralne<br>Odporny na oleje i ropę naftową<br>Odporny na kwasy organiczne<br>Odporny na sole |

### Parametry uzupełniające

|               |          |
|---------------|----------|
| Masa produktu | 0,075 kg |
|---------------|----------|

### Środowisko pracy

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Pokrycie ochronne                          | TC<br>TH                        |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                     |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C                     |
| Kategoria przepięć                         | Class I conforming to IEC 60536 |

### Jednostka opakowania

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 92 g     |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 2,2 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                | 12,6 cm  |
| Długość dla opakowania 1                  | 16,3 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S02      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 30       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 3,107 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 15 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 30 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm    |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|