



## Parametry podstawowe

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Gama produktów                  | Harmony XAP                                             |
| Typ produktu lub komponentu     | Kasety sterownicze odlewane puste                       |
| Skrócona nazwa urządzenia       | XAPG                                                    |
| Przeznaczenie urządzenia        | Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Ø 22 mm     |
| Rozmiar płyty czołowej produktu | 80 x 80 mm                                              |
| Głębokość użyteczna             | 74,5 mm                                                 |
| Liczba otworów                  | 1 wycięcie                                              |
| Kolor podstawy obudowy          | Szary (RAL 7032)                                        |
| Kolor pokrywy                   | Szary (RAL 7032)                                        |
| Materiał                        | Stop cynku                                              |
| Montaż produktu                 | Montaż podtynkowy                                       |
| Stopień ochrony IP              | IP65 zgodnie z IEC 60529<br>IP657 zgodnie z NF C 20-010 |

## Parametry uzupełniające

|                         |                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liczba rzędów pionowych | 1                                                                                                                           |
| Wejście kablowe         | 14 mm 1 otwór z wtyczką zaślepiającą dla dławnicy kablowej<br>14 mm 1 otwór bez wtyczki zaślepiającej dla dławnicy kablowej |
| Masa produktu           | 0,605 kg                                                                                                                    |
| Kod zgodności           | XAPG                                                                                                                        |

## Środowisko pracy

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Pokrycie ochronne                        | TH          |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -40...70 °C |

|                                                   |                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -25...70 °C                                                  |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa I zgodnie z IEC 60536<br>Klasa I zgodnie z NF C 20-030 |

### Jednostka opakowania

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 721 g    |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 8,5 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                | 9 cm     |
| Długość dla opakowania 1                  | 9,2 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S02      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 12       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 9,531 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 15 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 30 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm    |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

### Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|