



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAP
Typ produktu lub komponentu	Kasety sterownicze odlewane puste
Skrócona nazwa urządzenia	XAPM
Rozmiar płyty czołowej produktu	80 x 130 mm
Głębokość użyteczna	49 mm
Liczba otworów	Nienawiercona
Kolor podstawy obudowy	Niebieski
Kolor pokrywy	Niebieski
Materiał	Stop cynku
Wejście kablowe	1 otwór z wtyczką zaślepiającą dla dławnicy kablowej, zakres obsługiwanych średnic: 14 mm 1 otwór bez wtyczki zaślepiającej dla dławnicy kablowej, zakres obsługiwanych średnic: 14 mm
Montaż produktu	Montaż podtynkowy
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529 IP69 zgodnie z NF C 20-010 IP69K

Parametry uzupełniające

Masa produktu	0,62 kg
---------------	---------

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I zgodnie z IEC 60536 Klasa I zgodnie z NF C 20-030

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	0,729 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,980 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,950 dm
Długość dla opakowania 1	1,650 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------