



### Parametry podstawowe

|                                 |                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                  | Harmony XAP                                                                                             |
| Typ produktu lub komponentu     | Kasety sterownicze odlewane puste                                                                       |
| Skrócona nazwa urządzenia       | XAPM                                                                                                    |
| Przeznaczenie urządzenia        | Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Ø 22 mm                                                     |
| Rozmiar płyty czołowej produktu | 85 x 310 mm                                                                                             |
| Głębokość użyteczna             | 74,5 mm                                                                                                 |
| Liczba otworów                  | 12 wycięć                                                                                               |
| Kolor podstawy obudowy          | Niebieski                                                                                               |
| Kolor pokrywy                   | Niebieski                                                                                               |
| Materiał                        | Stop aluminium                                                                                          |
| Wejście kablowe                 | 1 otwór bez wtyczki zaślepiającej dla dławnicy kablowej ISO 429248, zakres obsługiwanych średnic: 32 mm |
| Stopień ochrony IP              | IP65 zgodnie z IEC 60529<br>IP69 zgodnie z NF C 20-010<br>IP69K                                         |

### Parametry uzupełniające

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Liczba rzędów pionowych | 2       |
| Masa produktu           | 0,79 kg |

### Środowisko pracy

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Pokrycie ochronne                          | TC          |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40...70 °C |

### Jednostka opakowania

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Waga dla opakowania 1      | 966,000 g |
| Wysokość dla opakowania 1  | 12,500 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 31,500 cm |
| Długość dla opakowania 1   | 9,000 cm  |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

### Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|