



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB4R
Typ produktu lub komponentu	Pakiet bezprzewodowy i bezakumulatorowy
Skrócona nazwa urządzenia	XB4R
Materiał głowicy	Metal
Frequency	2405 MHz dla nadajnik 2405 MHz dla odbiornik
Emission class	5M00G7W
Typ anteny	Wielokierunkowa

Parametry uzupełniające

Rodzaj sterowania	Bezprzewodowy i bezbaterijny przycisk Ø22 mm montowane na kołnierzu mocującym
Typ odbiornika	Odbiornik programowalny (2 przełączniki)
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24...240 V AC/DC 50/60 Hz
Skład zestawu	1 średnica: 22 mm 1 push-button head średnica: 22 mm 1 odbiornik 1 set of caps 1 kołnierze mocujące 1 transmitter
Lampka led LED informująca o stanie łącznika	1 lampka LED zielony dla załączony 2 diody LED zielony dla przełącznik załączony 2 diody LED zielony dla tryb działania 1 lampka LED zielony i żółty dla sygnał odbioru
Protokół portu komunikacyjnego	Zigbee zgodnie z IEEE 802,15,4
Maksymalne obciążenie w W	1 MW
Liczba kanałów	1
Technika modulacji	O-QPSK
Szerokość pasma	5 MHz
Wzmocnienie anteny	0 dB
Oslona izolacyjna	Nie
Kod zgodności	XB4R
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24...240 V

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	GOST CCC CSA UL C-Tick
Oznakowanie	CE
Normy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 UL 508
Umowa radiowa	ANATEL FCC RSS ARIB T66 ICASA SRRC

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	0,266 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,920 dm
Szerokość dla opakowania 1	1,050 dm
Długość dla opakowania 1	1,100 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------