



! Produkt wycofywany

Dost#pno##

Produkt dost#pny do: 31 marzec 2022

Produkt serwisowany do: 31 grudzie# 2025

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XBTGH
Typ produktu lub komponentu	Rozbudowany panel ręczny
Typ wyświetlacza	Podświetlony kolorowy TFT LCD
Kolor wyświetlacza	65536 kolorów
Rozdzielczość wyświetlacza	640 x 480 pixels VGA
Rozmiar wyświetlacza	5.7 inch
Typ sterowania	1 wyłącznik bezpieczeństwa 1 łącznik kluczykowy 1 łącznik kontroli dostępu
Typ i ułożenie styków	1 NC + 1 NO for key switch 2 NO for enable switch 2 NC + 1 NO
Rodzaj oprogramowania	Oprogramowanie konfiguracyjne
Oznaczenie oprogramowania	Vijeo Designer
System operacyjny	Harmony
Nazwa procesora	CPU RISC
Częstotliwość taktowania procesora	266 MHz
Opis pamięci	512 kB SRAM kopia zapasowa danych z bateria litowa zapasowy 32 MB flash EPROM application memory
Połączenie typu zintegrowanego	1USB type A master port (V1.1) 24-pin Faston connector connector COM1 serial link, compatible with junction box 24-pin Faston connector connector Ethernet TCP/IP, compatible with junction box 24-pin Faston connector connector power supply, compatible with junction box
Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych	6 kV zgodnie z IEC 61000-4-2 poziom 3

Parametry uzupełniające

Strefa dotykowa	1024 x 1024
Panel dotykowy	Analogowy
Żywotność podświetlenia	50000 godzin
Janość	16 poziomów przez panel dotykowy

Czcionka znaku	Tajwański (chiński tradycyjny) Koreański Chiński (chiński uproszczony) ASCII (znaki europejskie) Japoński (ANK, Kanji)
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V DC
Zasilanie	Źródło zewnętrzne
Wartości graniczne napięcia wyjściowego	19,2...28,8 V
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24 V DC for key switch 30 V prąd stały (DC) dla wyłącznik bezpieczeństwa 30 V DC for enable switch
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	1 A dla wyłącznik bezpieczeństwa 0.3 A for key switch 0.7 A for control handle
Prąd rozruchowy	60 A
Pobór mocy	16,7 W
Liczba kluczy operacyjnych	1 z LED
Liczba statycznych klawiszy funkcyjnych	11 z etykietami
Sygnalizacja lokalna	Praca normalna lub błędne podświetlenie: 1 LED (zielony lub pomarańczowy)
Protokoły do pobierania	Schneider Electric Modicon Modbus Schneider Electric Modicon Modbus TCP/IP Mitsubishi Melsec protokoły dla osób trzecich Omron Sysmac protokoły dla osób trzecich Rockwell Automation Allen-Bradley protokoły dla osób trzecich Siemens Simatic protokoły dla osób trzecich Schneider Electric Modicon Uni-TE
Zegar czasu rzeczywistego	Wbudowany
Osprzęt orzechowywania danych	1 karta Compact Flash >= 1 GB
Materiał obudowy	PPT
Oznakowanie	CE
Szerokość	224 mm
Wysokość	174 mm
Głębokość	87,1 mm
Masa produktu	1 kg

Środowisko pracy

Odporność na krótkie zaniki zasilania	5 ms
Normy	UL 508 FCCklasa A IEC 61000-6-2 EN 61131-2
Certyfikaty produktu	C-Tick CULus
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
Wilgotność względna	0...90 % without condensation
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	< 2000 m
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Odporność na wstrząsy	15 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Odporność na wibracje	1 gn (f = 9...150 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6 3.5 mm (f = 5...9 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych	10 V/m zgodnie z IEC 61000-4-3
Odporność na szybkozmienne stany przejściowe	2 kV zgodnie z IEC 61000-4-4 poziom 3

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	1,000 kg
Wysokość dla opakowania 1	16,900 cm
Szerokość dla opakowania 1	26,000 cm
Długość dla opakowania 1	30,600 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------