



❗ Wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Magelis XBTN
Typ produktu lub komponentu	Mały panel z klawiaturą
Rozdzielczość wyświetlacza	122 x 32 pixels
Rodzaj oprogramowania	Oprogramowanie konfiguracyjne
Oznaczenie oprogramowania	Vijeo Designer Lite
System operacyjny	Magelis

Parametry uzupełniające

Typ wyświetlacza	Super-jasna matryca LCD
Kolor wyświetlacza	RED Zielony Pomarańczowy
Czcionka znaku	ASCII Katakana Chiński (chiński uproszczony) Grecki Cyrilica
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V DC
Zasilanie	Źródło zewnętrzne
Wartości graniczne napięcia wyjściowego	18...30 V
Prąd różnicowy doziemny tętniący	1200 mV
Maximum power consumption in W	5 W
Liczba kluczy	8
Liczba stałych kluczy	4
Liczba dostosowanych kluczy	4
Sygnalizacja lokalna	6 diod LED
Liczba stron	256 stron alarmowych 200 stron aplikacji
Rodzaj pamięci	Flash
Pojemność pamięci	512 kB
Połączenie typu zintegrowanego	Zasilanie: zdejmowalny blok zacisków śrubowych Gniazdo drukarki: żeńskie mini DIN

Połączenie szeregowo: żeńskie SUB-D 25, asynchroniczny tryb transmisji (RS232C/RS485) odpływ wielokrotny topologia

Zegar czasu rzeczywistego	Dostęp do zegara czasu rzeczywistego PLC
Montaż produktu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Przez 2 zapinki sprężynowe
Materiał wyświetlacza	Poliester
Materiał przedni	PPT
Materiał bloku klawiszy	Poliester
Oznakowanie	CE
Szerokość	132 mm
Wysokość	74 mm
Głębokość	43 mm
Wymiary wycięcia (otworu)	119.4 (+/- 0.5) x 63 (+/- 0.4) mm
Masa produktu	0,38 kg

Środowisko pracy

Liczba linii wyświetlacza graficznego	4 linie po 20 znaków maksimum 1 linia minimalnie 5 znaków
Protokoły do pobierania	Uni-TE Modbus Protokoły dla osób trzecich
Normy	IEC 60068-2-6 IEC 61131-2 CSA C22.2 Nr 14 IEC 60068-2-27 UL 508
Certyfikaty produktu	UL 1604 ATEX zone 2/22 CSA Klasa 1 Dział 2 UL klasa 1 dział 2
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
Wilgotność względna	0...85 % without condensation
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529 (panel tylny) IP65 zgodnie z IEC 60529 (panel przedni)
Stopień ochrony NEMA	NEMA 4X front panel (outdoor use)
Odporność na wstrząsy	15 gn dla 11 ms
Odporność na wibracje	+/- 3,5 mm (f = 2...8,45 Hz) 1 gn (f = 8,45...150 Hz)

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	440 g
Wysokość dla opakowania 1	4,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	16,2 cm
Długość dla opakowania 1	23,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	11
Waga dla opakowania zbiorczego 2	5,495 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------