



### Parametry podstawowe

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Gama produktów                                   | Harmony XVB Universal   |
| Typ produktu lub komponentu                      | Grupa wskaźników        |
| Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników | Zespół podśw.           |
| Rodzaj sygnalizacji                              | Stały                   |
| Średnica montażowa                               | 70 mm                   |
| Nazwa komponentu                                 | XVBC                    |
| Materiał                                         | Poliwęglan              |
| Źródło światła                                   | Zintegrowany LED, żółty |
| Typ żarówki                                      | Protected LED           |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us]               | 230 V AC                |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wersja urządzenia                               | Montaż niestandardowy, do 5 elementów                                |
| Przylączy - zaciski                             | Zaciski śrubowe, $\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ z końcówką kablową |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 250 V zgodnie z IEC 60947-1                                          |
| Znamionowe napięcie graniczne                   | $0.85 \dots 1.1 U_n$ zgodnie z IEC 60947-5-1                         |
| Obciążenie prądowe                              | $< 17 \text{ mA AC}$                                                 |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 4 kV zgodnie z IEC 60947-1                                           |
| CAD szerokość całkowita                         | 70 mm                                                                |
| CAD wysokość całkowita                          | 63 mm                                                                |
| CAD głębokość całkowita                         | 70 mm                                                                |
| Masa produktu                                   | 0,15 kg                                                              |

## Środowisko pracy

|                                                   |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopień zabrudzenia                               | 2                                                                                                |
| Certyfikaty produktu                              | CSA C22-2 No 14<br>CCC<br>GOST<br>UL 508                                                         |
| Normy                                             | EN/IEC 60947-5-1                                                                                 |
| Pokrycie ochronne                                 | TC                                                                                               |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -40...70 °C                                                                                      |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Class I on support tube conforming to IEC 61140<br>Class II on base unit conforming to IEC 61140 |
| Stopień ochrony IP                                | IP65 on fixing base XVBZ0. conforming to IEC 60529<br>IP66 on base unit conforming to IEC 60529  |
| Stopień ochrony NEMA                              | NEMA 4X conforming to UL 508 (indoor)                                                            |

## Packing Units

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Waga dla opakowania 1      | 0,139 kg |
| Wysokość dla opakowania 1  | 0,920 dm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 0,800 dm |
| Długość dla opakowania 1   | 0,800 dm |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|