



### Parametry podstawowe

|                                                  |                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                                   | Harmony XVU                                                   |
| Typ produktu lub komponentu                      | Modułowa kolumna świetlna                                     |
| Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników | Jednostka diod LED                                            |
| Średnica montażowa                               | 60 mm                                                         |
| Nazwa komponentu                                 | XVU                                                           |
| Źródło światła                                   | LED, Czerwony                                                 |
| Zastosowanie urządzenia                          | Maszyzny do pakowania<br>Przemysł motoryzacyjny<br>Obrabiarki |

### Parametry uzupełniające

|                                    |                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj sygnalizacji                | Stały                                                                                                |
| Wersja urządzenia                  | Do 4 zespołów z brzęczykiem<br>Montaż niestandardowy, do 5 elementów                                 |
| Materiał                           | Poliwęglan (PC) V-2 ognioodporny zgodnie z UL 94<br>Poliwęglan (PC) V-0 ognioodporny zgodnie z UL 94 |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 24 V AC/DC                                                                                           |
| Maximum power dissipation in W     | 2 W                                                                                                  |
| Obciążenie prądowe                 | $\leq 40$ mA                                                                                         |
| Rodzaj sygnalizacji                | Światło stałe                                                                                        |
| Długość                            | 50 mm                                                                                                |
| Masa produktu                      | 0,064 kg                                                                                             |

### Środowisko pracy

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Certyfikaty produktu | CE<br>RoHS<br>CSA |
|----------------------|-------------------|

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
|                                            | UL          |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C |
| Stopień ochrony IP                         | IP65        |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...50 °C |
| Odporność na wibracje                      | 2 gn        |

### Jednostka opakowania

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1        |
| Waga dla opakowania 1                       | 145 g    |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 9 cm     |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 9,1 cm   |
| Długość dla opakowania 1                    | 13,3 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | S03      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 24       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 4,488 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 30 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 30 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 40 cm    |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | P06      |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 192      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 43,39 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 77 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 80 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 60 cm    |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|