



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVU
Typ produktu lub komponentu	Modułowa kolumna świetlna
Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	Jednostka diod LED
Średnica montażowa	60 mm
Nazwa komponentu	XVU
Źródło światła	LED, pomarańczowy
Zastosowanie urządzenia	Przemysł motoryzacyjny Maszyny do pakowania Obrabiarki

Parametry uzupełniające

Rodzaj sygnalizacji	High flashing
Wersja urządzenia	Customer assembly, up to 3 units
Materiał	Poliwęglan (PC) V-2 ognioodporny zgodnie z UL 94
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC
Maximum power dissipation in W	2,9 W
Obciążenie prądowe	<= 150 mA
Rodzaj sygnalizacji	High flashing
Długość	60 mm
Masa produktu	0,085 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	RoHS UL CSA CE
----------------------	-------------------------

	EAC RCM
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Stopień ochrony IP	IP65
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
Odporność na wibracje	2 gn

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	77,450 g
Wysokość dla opakowania 1	9,050 cm
Szerokość dla opakowania 1	9,050 cm
Długość dla opakowania 1	13,400 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------