



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVU
Typ produktu lub komponentu	Modułowa kolumna świetlna
Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	Zespół brzęczyka
Średnica montażowa	60 mm
Nazwa komponentu	XVU
Kolor obudowy	Srebrny

Parametry uzupełniające

Rodzaj sygnalizacji	Ciągły lub przerywany buczone
Materiał	PBT (tetraftalan butylenu) V-0 ognioodporny zgodnie z UL 94 ABS (akrylonitryl-butadien-styren) V-0 ognioodporny zgodnie z UL 94
Lokalizacja na urządzeniu	Góra
Wersja urządzenia	Montaż niestandardowy
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC
Maximum power dissipation in W	1,7 W
Poziom akustyczny (dźwięku)	85 dB w 1 m
Częstotliwość dźwięku	2635 Hz
Obciążenie prądowe	<= 70 mA
Długość	58 mm
Masa produktu	0,077 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CSA RoHS CE UL
----------------------	-------------------------

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
Stopień ochrony IP	IP54

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	165,000 g
Wysokość dla opakowania 1	90,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	91,000 mm
Długość dla opakowania 1	133,000 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------