



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVU
Typ produktu lub komponentu	Modułowa kolumna świetlna
Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	Zespół dźwiękowy
Średnica montażowa	60 mm
Nazwa komponentu	XVU
Kolor obudowy	Czarny

Parametry uzupełniające

Rodzaj sygnalizacji	Regulowany poziom dźwięku
Materiał	PBT (tetraftalan butylenu) V-0 ognioodporny zgodnie z UL 94 ABS (akrylonitryl-butadien-styren) V-0 ognioodporny zgodnie z UL 94
Lokalizacja na urządzeniu	Adapter AC/AD
Wersja urządzenia	Montaż niestandardowy
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC
Maximum power dissipation in W	5,55 W
Poziom akustyczny (dźwięku)	86 dB w 1 m
Częstotliwość dźwięku	20 Hz...20 KHz
Obciążenie prądowe	<= 400 mA w 24 V AC/DC <= 135 mA w 100...240 V AC
Długość	155 mm
Masa produktu	0,219 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	UL CSA CE
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...50 °C
Stopień ochrony IP	IP54

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	371 g
Wysokość dla opakowania 1	9 cm
Szerokość dla opakowania 1	9,5 cm
Długość dla opakowania 1	26,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	24
Waga dla opakowania zbiorczego 2	10,084 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Contractual warranty

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------