



### Parametry podstawowe

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Gama produktów                            | Harmony XVU                    |
| Typ produktu lub komponentu               | Modułowa kolumna świetlna      |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych       | Płyta mocująca                 |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria montażowe i mocujące |
| Nazwa komponentu                          | XVU                            |
| Średnica montażowa                        | 60 mm                          |

### Parametry uzupełniające

|                                    |                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość słupka                    | 100 mm                                                                                                                            |
| Podstawa montażowa                 | Podstawa ze słupkiem                                                                                                              |
| Zgodność produktu                  | Góra: AC korpus<br>Góra: DC korpus<br>Góra: mocowanie przechylne                                                                  |
| Materiał                           | PBT (tetraftalan butylenu) V-0 ognioodporny zgodnie z UL 94<br>ABS (akrylonitryl-butadien-styren)<br>Poliwęglan (PC)<br>Aluminium |
| Kolor obudowy                      | Czarny                                                                                                                            |
| Przylączy - zaciski                | Wciskany                                                                                                                          |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 24 V AC/DC<br>110...240 V AC                                                                                                      |
| Długość                            | 117 mm                                                                                                                            |
| Masa produktu                      | 0,132 kg                                                                                                                          |

### Środowisko pracy

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...50 °C |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Stopień ochrony IP   | IP65            |
| Certyfikaty produktu | CSA<br>UL<br>CE |

## Packing Units

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1        |
| Waga dla opakowania 1                       | 285 g    |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 9 cm     |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 9,1 cm   |
| Długość dla opakowania 1                    | 26,8 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | S03      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 12       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 4,46 kg  |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 30 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 30 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 40 cm    |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | P06      |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 96       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 42,62 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 75 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 80 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 60 cm    |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|