



## Parametry podstawowe

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Gama produktów                            | Harmony XVU                    |
| Typ produktu lub komponentu               | Modułowa kolumna świetlna      |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych       | Płyta montażowa                |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria montażowe i mocujące |
| Nazwa komponentu                          | XVU                            |
| Średnica montażowa                        | 60 mm                          |

## Parametry uzupełniające

|                                    |                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Number of pins                     | 4                                                                                                                    |
| Podstawa montażowa                 | Montaż bezpośredni                                                                                                   |
| Zgodność produktu                  | Góra: AC korpus<br>Góra: DC korpus<br>Góra: mocowanie przechyłne                                                     |
| Materiał                           | PBT (tetraftalan butylenu) V-0 ognioodporny zgodnie z UL 94<br>ABS (akrylonitryl-butadien-styren)<br>Poliwęglan (PC) |
| Kolor obudowy                      | Czarny                                                                                                               |
| Przyłącza - zaciski                | Wciskany                                                                                                             |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 24 V AC/DC<br>110...240 V AC                                                                                         |
| Długość                            | 17 mm                                                                                                                |
| Masa produktu                      | 0,066 kg                                                                                                             |

## Środowisko pracy

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -40...70 °C |
|------------------------------------------|-------------|

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...50 °C     |
| Stopień ochrony IP                         | IP65            |
| Certyfikaty produktu                       | CSA<br>CE<br>UL |

## Packing Units

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 170 g    |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 9 cm     |
| Szerokość dla opakowania 1                | 9 cm     |
| Długość dla opakowania 1                  | 13 cm    |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S03      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 24       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 4,652 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 30 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 30 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

## Contractual warranty

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|