



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVU
Typ produktu lub komponentu	Modułowa kolumna świetlna
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Płyta mocująca
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe i mocujące
Nazwa komponentu	XVU
Średnica montażowa	60 mm

Parametry uzupełniające

Wysokość słupka	400 mm
Podstawa montażowa	Podstawa ze słupkiem
Zgodność produktu	Góra: AC/DC korpus
Materiał	PBT (tetraftalan butylenu) V-0 ognioodporny zgodnie z UL 94 ABS (akrylonitryl-butadien-styren) Poliwęglan (PC) Aluminium
Kolor obudowy	Czarny
Przyłącza - zaciski	Wciskany
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC 110...240 V AC
Długość	417 mm
Masa produktu	0,236 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
Stopień ochrony IP	IP65
Certyfikaty produktu	UL CSA CE

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	564 g
Wysokość dla opakowania 1	9 cm
Szerokość dla opakowania 1	9,1 cm
Długość dla opakowania 1	56,7 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	7,949 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Contractual warranty

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------