



### Parametry podstawowe

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Gama produktów                           | Harmony XB4                          |
| Typ produktu lub komponentu              | Główka przełącznika podświetlanego   |
| Zgodność produktu                        | Zintegrowany LED                     |
| Skrócona nazwa urządzenia                | ZB4                                  |
| Materiał maskownicy                      | Metal chromowany                     |
| Typ głowicy                              | Standard                             |
| Średnica montażowa                       | 22 mm                                |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą   | 1                                    |
| Kształt główki elementu sygnalizacyjnego | Okrągły                              |
| Typ elementu napędowego                  | Z prawej do środka Samoczynny powrót |
| Rodzaj elementu napędowego               | Pomarańczowy Standardowe pokrętło    |
| Położenie elementu napędowego            | 3 pozycje +/- 45°                    |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD szerokość całkowita              | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAD wysokość całkowita               | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAD głębokość całkowita              | 43 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Masa produktu                        | 0,036 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Odporność na myjkę wysokociśnieniową | 7000000 Pa w 55 °C, odległość: 0.1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Trwałość mechaniczna                 | 500000 cykl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kod składu elektrycznego             | M3 for <4 contacts using single blocks in front mounting with integral LED<br>M6 for <2 contacts using single blocks in front mounting with integral LED and transformer<br>M10 for <2 contacts using single blocks in front mounting with integral LED<br>M4 for <4 contacts using single and double blocks in front mounting with integral LED |
| Prezentacja urządzenia               | Podstawowy element                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                          | TH                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                                                                                                                                              |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40...70 °C                                                                                                                                                                              |
| Kategoria przepięć                         | Class I conforming to IEC 60536                                                                                                                                                          |
| Stopień ochrony IP                         | IP66 zgodnie z IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                                        |
| Stopień ochrony NEMA                       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                       |
| Stopień ochrony IK                         | IK06 zgodnie z IEC 50102                                                                                                                                                                 |
| Normy                                      | EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>JIS C8201-1                                                  |
| Certyfikaty produktu                       | DNV<br>BV<br>Z certyfikatem UL<br>CSA<br>GL<br>RINA<br>LROS (Lloyds register of shipping)                                                                                                |
| Odporność na wibracje                      | 5 gn ( $f = 2 \dots 500$ Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6                                                                                                                                     |
| Odporność na wstrząsy                      | 30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27<br>50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27 |

## Jednostka opakowania

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE       |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1         |
| Waga dla opakowania 1                       | 41 g      |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 3,3 cm    |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 4,8 cm    |
| Długość dla opakowania 1                    | 5,2 cm    |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | BB1       |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 5         |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 208 g     |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 4,8 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 26,5 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 3,3 cm    |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | S03       |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 250       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 11,059 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 30 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 30 cm     |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 40 cm     |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|