



#### Parametry podstawowe

|                                          |                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                           | Harmony XB5                                                           |
| Typ produktu lub komponentu              | Główka przycisku z 1bem potrójnym                                     |
| Skrócona nazwa urządzenia                | XB5                                                                   |
| Materiał maskownicy                      | Dark grey plastic                                                     |
| Średnica montażowa                       | 22 mm                                                                 |
| Typ głowicy                              | Standard                                                              |
| Kształt główki elementu sygnalizacyjnego | Prostokątny                                                           |
| Typ elementu napędowego                  | Samoczynny powrót                                                     |
| Profil operatora                         | 2 kryte - 1 przycisk wystający STOP                                   |
| Opisy operatorów                         | Biały 'strzałka w prawo' - czarny 'strzałka w lewo' - czerwony 'STOP' |

#### Parametry uzupełniające

|                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD szerokość całkowita              | 30 mm                                                                                                             |
| CAD wysokość całkowita               | 50 mm                                                                                                             |
| CAD głębokość całkowita              | 35 mm                                                                                                             |
| Masa produktu                        | 0,023 kg                                                                                                          |
| Odporność na myjkę wysokociśnieniową | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m                                                                             |
| Kod oznakowania                      | Białe oznakowanie dla zielonych, czerwonych i czarnych nasadek<br>Czarne oznakowanie dla białych nasadek          |
| Rodzaj elementu napędowego           | Czerwony wystający, STOP (biały)<br>Biały kryty, strzałka prawa (czarny)<br>Czarny kryty, strzałka w lewo (biały) |
| Trwałość mechaniczna                 | 1000000 cykl                                                                                                      |
| Nazwa stacji                         | XALD 1 cut-out                                                                                                    |
| Kod składu elektrycznego             | C1 dla <9 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu                                                    |

C2 dla <9 zestyki z użyciem pojedyncze lub podwójne bloki w montaż z przodu  
 C11 dla <3 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu  
 SF1 dla <3 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu  
 SR1 dla <3 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z tyłu

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Prezentacja urządzenia | Podstawowy element |
|------------------------|--------------------|

## Środowisko pracy

|                                                   |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -25...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Class II conforming to IEC 61140                                                                                                                                               |
| Stopień ochrony IP                                | IP67 conforming to IEC 60529<br>IP69 conforming to IEC 60529<br>IP69K                                                                                                          |
| Stopień ochrony NEMA                              | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                             |
| Stopień ochrony IK                                | IK05 conforming to IEC 50102                                                                                                                                                   |
| Normy                                             | UL 508<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>JIS C8201-1                                                            |
| Certyfikaty produktu                              | BV<br>GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>DNV<br>Z certyfikatem UL<br>CSA                                                                                              |
| Odporność na wibracje                             | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| Odporność na wstrząsy                             | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

## Packing Units

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1      |
| Waga dla opakowania 1        | 24 g   |
| Wysokość dla opakowania 1    | 4,5 cm |
| Szerokość dla opakowania 1   | 3,3 cm |
| Długość dla opakowania 1     | 5,3 cm |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|