



### Parametry podstawowe

|                                                    |                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Gama produktów                                     | Harmony XB5                             |
| Typ produktu lub komponentu                        | Główka lampki sygnalizacyjnej zasilania |
| Zgodność produktu                                  | Zintegrowany LED                        |
| Skrócona nazwa urządzenia                          | ZB5                                     |
| Materiał maskownicy                                | Dark grey plastic                       |
| Średnica montażowa                                 | 22 mm                                   |
| Typ głowicy                                        | Standard                                |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą             | 1                                       |
| Kształt głowki elementu sygnalizacyjnego           | Okrągły                                 |
| Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki    | Zielony                                 |
| Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego | Z soczewką gładką                       |

### Parametry uzupełniające

|                          |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD szerokość całkowita  | 29 mm                                                                                                                                                                                 |
| CAD wysokość całkowita   | 29 mm                                                                                                                                                                                 |
| CAD głębokość całkowita  | 31 mm                                                                                                                                                                                 |
| Masa produktu            | 0,017 kg                                                                                                                                                                              |
| Nazwa stacji             | XALD 1...5 wycięcia<br>XALK 2...5 wycięcia                                                                                                                                            |
| Kod składu elektrycznego | P1 w montaż z przodu z Zintegrowany LED<br>P2 w montaż z przodu z wbudowany LED i transformator<br>PF1 w montaż z przodu z Zintegrowany LED<br>PR1 w montaż z tyłu z Zintegrowany LED |
| Prezentacja urządzenia   | Podstawowy element                                                                                                                                                                    |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                          | TH                                                                                                                                                                             |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Kategoria przepięć                         | Klasa 2 zgodnie z IEC 60536                                                                                                                                                    |
| Stopień ochrony IP                         | IP66 zgodnie z IEC 60529<br>IP67 conforming to IEC 60529<br>IP69 conforming to IEC 60529<br>IP69K zgodnie z ISO 20653                                                          |
| Stopień ochrony NEMA                       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                             |
| Odporność na myjkę wysokociśnieniową       | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m                                                                                                                                          |
| Stopień ochrony IK                         | IK05 conforming to IEC 50102                                                                                                                                                   |
| Normy                                      | CSA C22.2 Nr 14<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                        |
| Odporność na wibracje                      | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| Odporność na wstrząsy                      | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

## Packing Units

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1        |
| Waga dla opakowania 1                       | 15 g     |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 3,4 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 4,5 cm   |
| Długość dla opakowania 1                    | 5,4 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | BB1      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 5        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 77 g     |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 3,4 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 4,5 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 26,5 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | S03      |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 300      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 5,304 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 30 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 30 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
|---------------------|-----------------------|

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|