



#### Parametry podstawowe

|                                                    |                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Gama produktów                                     | Harmony XB5                             |
| Typ produktu lub komponentu                        | Główka lampki sygnalizacyjnej zasilania |
| Zgodność produktu                                  | BA 9s                                   |
| Skrócona nazwa urządzenia                          | ZB5                                     |
| Materiał maskownicy                                | Dark grey plastic                       |
| Średnica montażowa                                 | 22 mm                                   |
| Typ głowicy                                        | Standard                                |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą             | 1                                       |
| Kształt główki elementu sygnalizacyjnego           | Okrągły                                 |
| Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki    | Żółty                                   |
| Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego | Z soczewką rowkowaną                    |

#### Parametry uzupełniające

|                          |                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD szerokość całkowita  | 29 mm                                                                                                               |
| CAD wysokość całkowita   | 29 mm                                                                                                               |
| CAD głębokość całkowita  | 31 mm                                                                                                               |
| Masa produktu            | 0,017 kg                                                                                                            |
| Nazwa stacji             | XALD 1...5 wycięcia<br>XALK 2...5 wycięcia                                                                          |
| Kod składu elektrycznego | P3 w montaż z przodu z BA 9s<br>P4 w montaż z przodu z moduły BA 9 i transformator<br>PF2 w montaż z przodu z BA 9s |
| Prezentacja urządzenia   | Podstawowy element                                                                                                  |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                          | TH                                                                                                                                                                             |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Kategoria przepięć                         | Klasa 2 zgodnie z IEC 60536                                                                                                                                                    |
| Stopień ochrony IP                         | IP66 zgodnie z IEC 60529<br>IP67 conforming to IEC 60529<br>IP69 conforming to IEC 60529<br>IP69K zgodnie z ISO 20653                                                          |
| Stopień ochrony NEMA                       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                             |
| Odporność na myjkę wysokociśnieniową       | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m                                                                                                                                          |
| Stopień ochrony IK                         | IK05 conforming to IEC 50102                                                                                                                                                   |
| Normy                                      | JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>EN/IEC 60947-5-5<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                        |
| Charakterystyka środowiskowa               | Duże oświetlenie środowiska                                                                                                                                                    |
| Odporność na wibracje                      | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| Odporność na wstrząsy                      | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

## Packing Units

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1      |
| Waga dla opakowania 1        | 16 g   |
| Wysokość dla opakowania 1    | 5,4 cm |
| Szerokość dla opakowania 1   | 3,4 cm |
| Długość dla opakowania 1     | 4,4 cm |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|