



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB5R
Typ produktu lub komponentu	Pusta kaseta
Skrócona nazwa urządzenia	ZBRM
Przeznaczenie urządzenia	Do urządzeń sterujących XB5R Ø22
Zastosowanie kasety sterowniczej	Jedna funkcja

Parametry uzupełniające

Kolor podstawy obudowy	Ciemny szary (RAL 7016)
Kolor pokrywy	Dark grey (RAL 7016)
Materiał	Poliwęglan
Masa produktu	0,2 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...55 °C
Stopień ochrony IP	IP65 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK03 conforming to EN 50102
Normy	ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 300 440-1 ETSI EN 300 440-2 ETSI EN 301 489-3 UL 508 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-1
Certyfikaty produktu	C-Tick FCC ANATEL

RSS
BT 2006/95/EC
GOST
CE
SRRC

Wytyczne	2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna 1999/5/EC - dyrektywa R&TTE
----------	--

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	98 g
Wysokość dla opakowania 1	8,3 cm
Szerokość dla opakowania 1	9 cm
Długość dla opakowania 1	9,3 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	36
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,014 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------