



Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Głowica wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZCE
Typ głowicy	Główka trzpczenia
Zgodność produktu	XCKD XCKP XCKT XCMD
Korpus powiązany	ZCMD41L1 ZCMD29L2 ZCD29M12 ZCP26 ZCP29 ZCMD41L5 ZCMD39L2 ZCT27P16 ZCMD69C12 ZCMD25L1 ZCMD61C12 ZCP31 ZCMD37L5 ZCMD81L2 ZCT25P16 ZCD25 ZCT26P16 ZCMD21L08R12 ZCT25N12 ZCT26N12 ZCD21 ZCT21P16 ZCMD81L5 ZCD37 ZCT25G11 ZCP39

ZCMD29C12
 ZCT28P16
 ZCP21M12
 ZCT26G11
 ZCD27
 ZCMD25L5
 ZCP21
 ZCP37
 ZCD28
 ZCMD21L2
 ZCMD21L08U78
 ZCT21G11
 ZCP25
 ZCT21N12
 ZCMD37L1
 ZCD39
 ZCMD61M12
 ZCT28N12
 ZCMD25L2
 ZCD29
 ZCD35
 ZCMD81L1
 ZCT28G11
 ZCMD21C12
 ZCMD29L5
 ZCMD21L1
 ZCMD21M12
 ZCMD39L5
 ZCP35
 ZCMD37L2
 ZCD21M12
 ZCT27G11
 ZCMD21L5
 ZCP27
 ZCP28
 ZCMD39L1
 ZCD26
 ZCT27N12
 ZCMD41L2
 ZCD31
 ZCMD29L1
 ZCP29M12

Ruch głowicy operacyjnej	Liniowy
Typ elementu napędowego	Trzpień dźwigni samoczynny powrót metal
Rodzaj podejścia	Dostęp z boku, 2 kierunki

Parametry uzupełniające

Załączenie łącznika	Przez krzywkę 30°
Skuteczne otwarcie	Z

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe

Packing Units

Waga dla opakowania 1	0,016 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,400 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,150 dm
Długość dla opakowania 1	0,150 dm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
---------------------	-----------------------

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------