



Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Głowica wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZCE
Typ głowicy	Główka wielokierunkowa
Zgodność produktu	XCKD XCKP XCKT XCMD
Korpus powiązany	ZCMD25L5 ZCD26 ZCD39 ZCMD21C12 ZCMD39L5 ZCP31 ZCMD37L5 ZCMD29L5 ZCMD21L2 ZCT21G11 ZCT27P16 ZCMD29C12 ZCT25G11 ZCT21P16 ZCMD25L1 ZCD29 ZCD21M12 ZCMD29L2 ZCT26P16 ZCMD21L1 ZCMD29L1 ZCP21M12 ZCT28N12 ZCMD61C12 ZCMD37L2 ZCMD25L2

ZCP35
 ZCMD41L5
 ZCT26N12
 ZCMD81L2
 ZCD35
 ZCD29M12
 ZCP39
 ZCMD39L2
 ZCT27G11
 ZCMD69C12
 ZCT25N12
 ZCMD41L1
 ZCP26
 ZCD25
 ZCD31
 ZCMD39L1
 ZCMD37L1
 ZCMD81L5
 ZCT26G11
 ZCD37
 ZCMD41L2
 ZCT27N12
 ZCMD21M12
 ZCT28G11
 ZCD28
 ZCMD61M12
 ZCP29
 ZCMD21L08U78
 ZCMD21L08R12
 ZCP25
 ZCT25P16
 ZCP29M12
 ZCD27
 ZCP28
 ZCP27
 ZCT21N12
 ZCMD81L1
 ZCP37
 ZCP21
 ZCMD21L5
 ZCD21
 ZCT28P16

Ruch głowicy operacyjnej	Wielokierunkowy
Typ elementu napędowego	"koci wąs" samoczynny powrót metal (z osłoną nitrylową)
Rodzaj podejścia	Multi-directional approach

Parametry uzupełniające

Załączenie łącznika	Przez dowolną część ruchomą
Skuteczne otwarcie	Bez

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe

Packing Units

Waga dla opakowania 1	0,014 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,150 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,150 dm
Długość dla opakowania 1	1,400 dm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
---------------------	-----------------------

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------