



Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Głowica wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZCE
Typ głowicy	Główka wielokierunkowa
Zgodność produktu	XCKP XCKT XCMD XCKD
Korpus powiązany	ZCT27N12 ZCD28 ZCP37 ZCMD29L5 ZCMD39L2 ZCT21N12 ZCP25 ZCMD37L1 ZCMD29C12 ZCT21G11 ZCMD21L1 ZCMD29L1 ZCT26N12 ZCD31 ZCMD37L2 ZCMD21C12 ZCT27P16 ZCD35 ZCMD21L5 ZCD29 ZCMD25L2 ZCMD81L1 ZCMD29L2 ZCP27 ZCT28G11 ZCMD39L1

ZCP28
 ZCT27G11
 ZCMD21L2
 ZCP29M12
 ZCMD21M12
 ZCP35
 ZCT21P16
 ZCT25N12
 ZCMD41L2
 ZCMD81L2
 ZCD25
 ZCP31
 ZCMD21L08R12
 ZCP21
 ZCD27
 ZCD37
 ZCP39
 ZCMD25L5
 ZCMD37L5
 ZCT25G11
 ZCD26
 ZCP21M12
 ZCMD61M12
 ZCT28P16
 ZCT25P16
 ZCD39
 ZCD21
 ZCT28N12
 ZCP29
 ZCMD61C12
 ZCMD41L5
 ZCMD81L5
 ZCMD25L1
 ZCT26G11
 ZCMD39L5
 ZCD21M12
 ZCT26P16
 ZCMD21L08U78
 ZCD29M12
 ZCMD41L1
 ZCP26
 ZCMD69C12

Ruch głowicy operacyjnej	Wielokierunkowy
Typ elementu napędowego	Pręt ze sprężyną samoczynny powrót metal (z osłoną nitrylową i końcówką termoplastyczną)
Rodzaj podejścia	Multi-directional approach

Parametry uzupełniające

Załączenie łącznika	Przez dowolną część ruchomą
Skuteczne otwarcie	Bez

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe

Packing Units

Waga dla opakowania 1	0,019 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,160 dm
Szerokość dla opakowania 1	1,260 dm
Długość dla opakowania 1	0,160 dm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
---------------------	-----------------------

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------