



Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Głowica wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZCE
Typ głowicy	Główka wielokierunkowa
Zgodność produktu	XCKP XCKD XCMD XCKT
Korpus powiązany	ZCT21P16 ZCMD37L1 ZCMD81L1 ZCP28 ZCMD21C12 ZCT27G11 ZCT25N12 ZCT27P16 ZCD31 ZCMD39L5 ZCMD37L2 ZCD26 ZCP35 ZCMD29L5 ZCMD29L1 ZCT21N12 ZCMD61M12 ZCMD39L1 ZCD35 ZCMD21L2 ZCT26G11 ZCT27N12 ZCP27 ZCP21M12 ZCMD29L2 ZCT26N12

ZCD29
 ZCD21M12
 ZCMD21L5
 ZCT28P16
 ZCT26P16
 ZCP37
 ZCP25
 ZCMD29C12
 ZCMD25L2
 ZCT28G11
 ZCMD21L1
 ZCP31
 ZCMD41L2
 ZCD29M12
 ZCMD39L2
 ZCT25G11
 ZCD25
 ZCMD81L2
 ZCMD37L5
 ZCD21
 ZCMD25L5
 ZCMD61C12
 ZCMD69C12
 ZCT28N12
 ZCMD21L08U78
 ZCD27
 ZCMD81L5
 ZCMD41L5
 ZCD28
 ZCMD25L1
 ZCP21
 ZCT21G11
 ZCP29M12
 ZCMD21L08R12
 ZCMD41L1
 ZCMD21M12
 ZCT25P16
 ZCP26
 ZCP29
 ZCD39
 ZCP39
 ZCD37

Ruch głowicy operacyjnej	Wielokierunkowy
Typ elementu napędowego	Pręt ze sprężyną samoczynny powrót metal (z osłoną nitrylową)
Rodzaj podejścia	Multi-directional approach

Parametry uzupełniające

Załączenie łącznika	Przez dowolną część ruchomą
Skuteczne otwarcie	Bez

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe

Packing Units

Waga dla opakowania 1	0,022 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,170 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,200 dm
Długość dla opakowania 1	1,270 dm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
---------------------	-----------------------

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------