



Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Głowica wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZCE
Typ głowicy	Główka trzpienia
Zgodność produktu	XCMD XCKT XCKD XCKP
Korpus powiązany	ZCD37 ZCMD37L1 ZCP27 ZCT27G11 ZCMD21C12 ZCD35 ZCMD37L2 ZCMD21L2 ZCD31 ZCMD25L5 ZCT26N12 ZCMD81L2 ZCT28G11 ZCD28 ZCD27 ZCT21N12 ZCMD41L2 ZCD26 ZCMD37L5 ZCMD21M12 ZCT26P16 ZCP29M12 ZCMD41L1 ZCD29M12 ZCD21 ZCMD29L1

ZCMD29L5
 ZCT21G11
 ZCP21M12
 ZCMD61C12
 ZCMD81L5
 ZCMD39L5
 ZCT27N12
 ZCT25G11
 ZCMD29C12
 ZCMD21L08U78
 ZCMD25L2
 ZCD39
 ZCP26
 ZCP29
 ZCMD69C12
 ZCP39
 ZCP25
 ZCT25N12
 ZCMD25L1
 ZCT28N12
 ZCT27P16
 ZCP35
 ZCD25
 ZCMD39L1
 ZCD29
 ZCT26G11
 ZCD21M12
 ZCMD21L1
 ZCT21P16
 ZCMD41L5
 ZCP37
 ZCP28
 ZCMD21L08R12
 ZCP21
 ZCMD29L2
 ZCT25P16
 ZCMD81L1
 ZCMD39L2
 ZCMD61M12
 ZCP31
 ZCMD21L5
 ZCT28P16

Ruch głowicy operacyjnej	Liniowy
Typ elementu napędowego	Trzpień końcowy samoczynny powrót metal
Rodzaj podejścia	Podejście pionowe, 1 kierunek

Parametry uzupełniające

Skuteczne otwarcie	Z
--------------------	---

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe

Packing Units

Waga dla opakowania 1	0,009 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,150 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,300 dm
Długość dla opakowania 1	0,250 dm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------