



Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Głowica wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZCE
Typ głowicy	Główka trzpienia
Zgodność produktu	XCKT XCMD XCKP XCKD
Korpus powiązany	ZCT25N12 ZCMD21L08U78 ZCD27 ZCMD21L2 ZCD28 ZCT27G11 ZCD35 ZCT28N12 ZCMD61C12 ZCT21N12 ZCP37 ZCP21M12 ZCP27 ZCT21P16 ZCT28P16 ZCMD69C12 ZCMD21L1 ZCMD29L5 ZCD21 ZCP28 ZCMD21M12 ZCMD25L5 ZCMD21L08R12 ZCMD37L1 ZCMD41L1 ZCT27P16

ZCD29M12
 ZCMD81L1
 ZCMD37L2
 ZCD37
 ZCMD21L5
 ZCD29
 ZCP25
 ZCMD39L5
 ZCD39
 ZCMD61M12
 ZCMD29L2
 ZCT26G11
 ZCT28G11
 ZCP35
 ZCMD25L2
 ZCMD81L5
 ZCMD29C12
 ZCMD41L5
 ZCMD39L2
 ZCP21
 ZCT25G11
 ZCT26N12
 ZCMD25L1
 ZCP26
 ZCP31
 ZCP29
 ZCP29M12
 ZCT26P16
 ZCD21M12
 ZCP39
 ZCD25
 ZCMD37L5
 ZCT25P16
 ZCMD21C12
 ZCMD81L2
 ZCMD29L1
 ZCD31
 ZCT21G11
 ZCT27N12
 ZCMD39L1
 ZCMD41L2
 ZCD26

Ruch głowicy operacyjnej	Liniowy
Typ elementu napędowego	Trzpień końcowy samoczynny powrót metal (z osłoną nitrylową)
Rodzaj podejścia	Podejście pionowe, 1 kierunek

Parametry uzupełniające

Skuteczne otwarcie	Z
--------------------	---

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe

Packing Units

Waga dla opakowania 1	0,014 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,150 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,350 dm
Długość dla opakowania 1	0,200 dm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------