



Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Głowica wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZCE
Typ głowicy	Główka trzpienia
Zgodność produktu	XCMD XCKP XCKD XCKT
Korpus powiązany	ZCT26G11 ZCD21 ZCD35 ZCT21N12 ZCMD21L5 ZCD27 ZCMD21C12 ZCMD37L2 ZCMD25L5 ZCMD21L08R12 ZCP37 ZCD29M12 ZCD25 ZCT21P16 ZCMD81L1 ZCT26N12 ZCT25G11 ZCMD41L1 ZCMD29C12 ZCP28 ZCP27 ZCMD39L5 ZCP35 ZCT28G11 ZCMD29L5 ZCT27P16

ZCMD25L1
 ZCMD21L08U78
 ZCMD81L2
 ZCP26
 ZCP29
 ZCMD21L1
 ZCMD41L5
 ZCMD37L1
 ZCMD39L1
 ZCD31
 ZCT21G11
 ZCMD41L2
 ZCD28
 ZCMD21M12
 ZCMD25L2
 ZCMD29L2
 ZCD37
 ZCT27G11
 ZCD29
 ZCT26P16
 ZCMD21L2
 ZCMD37L5
 ZCT28P16
 ZCMD81L5
 ZCD21M12
 ZCP39
 ZCMD61C12
 ZCD39
 ZCT25P16
 ZCP25
 ZCMD69C12
 ZCMD61M12
 ZCP21
 ZCMD39L2
 ZCT25N12
 ZCP31
 ZCP21M12
 ZCP29M12
 ZCT28N12
 ZCD26
 ZCMD29L1
 ZCT27N12

Ruch głowicy operacyjnej	Liniowy
Typ elementu napędowego	Trzpień dźwigni samoczynny powrót metal (z osłoną nitrylową)
Rodzaj podejścia	Dostęp z boku, 2 kierunki

Parametry uzupełniające

Załączenie łącznika	Przez krzywkę 30°
Skuteczne otwarcie	Z

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe

Packing Units

Waga dla opakowania 1	0,017 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,150 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,400 dm
Długość dla opakowania 1	0,150 dm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
---------------------	-----------------------

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------