



Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Głowica wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZCE
Typ głowicy	Główka wielokierunkowa
Zgodność produktu	XCMD XCKD XCKT XCKP
Korpus powiązany	ZCMD29L2 ZCP39 ZCMD25L1 ZCMD21C12 ZCMD25L5 ZCT26N12 ZCMD37L1 ZCT21N12 ZCP25 ZCD26 ZCT28P16 ZCP35 ZCD39 ZCMD39L2 ZCD25 ZCMD21L1 ZCT21P16 ZCD29M12 ZCP28 ZCMD21L5 ZCP27 ZCMD69C12 ZCT26G11 ZCD21M12 ZCT26P16 ZCT21G11

ZCMD21L08U78
 ZCD21
 ZCMD81L1
 ZCP29M12
 ZCMD29L1
 ZCMD61C12
 ZCMD41L2
 ZCD37
 ZCMD37L2
 ZCT25G11
 ZCD28
 ZCMD41L1
 ZCT28N12
 ZCP31
 ZCMD21M12
 ZCP21
 ZCT27N12
 ZCMD39L5
 ZCMD21L08R12
 ZCMD81L5
 ZCMD61M12
 ZCT28G11
 ZCT25P16
 ZCP37
 ZCMD37L5
 ZCMD25L2
 ZCD31
 ZCMD41L5
 ZCP26
 ZCMD39L1
 ZCP29
 ZCMD81L2
 ZCMD29C12
 ZCT27G11
 ZCMD21L2
 ZCD27
 ZCT25N12
 ZCP21M12
 ZCMD29L5
 ZCD35
 ZCT27P16
 ZCD29

Ruch głowicy operacyjnej	Wielokierunkowy
Typ elementu napędowego	Pręt ze sprężyną samoczynny powrót metal (z osłoną silikonową)
Rodzaj podejścia	Multi-directional approach

Parametry uzupełniające

Załączenie łącznika	Przez dowolną część ruchomą
Skuteczne otwarcie	Bez

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe

Packing Units

Waga dla opakowania 1	0,024 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,170 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,400 dm
Długość dla opakowania 1	1,300 dm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
---------------------	-----------------------

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------