



### Parametry podstawowe

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | Telemecanique Limit switches XC Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nazwa serii                 | Format standardowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Typ produktu lub komponentu | Głowica wyłącznika krańcowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Skrócona nazwa urządzenia   | ZCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Typ głowicy                 | Główka trzpienia M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zgodność produktu           | XCKT<br>XCKP<br>XCMD<br>XCKD                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Korpus powiązany            | ZCMD29C12<br>ZCMD81L5<br>ZCMD39L5<br>ZCMD37L2<br>ZCMD69C12<br>ZCMD37L5<br>ZCMD21L08R12<br>ZCMD39L2<br>ZCMD39L1<br>ZCMD25L1<br>ZCMD41L2<br>ZCMD61M12<br>ZCMD29L1<br>ZCMD21L5<br>ZCMD41L5<br>ZCMD25L5<br>ZCMD21C12<br>ZCMD61C12<br>ZCMD81L2<br>ZCMD21L2<br>ZCMD29L5<br>ZCMD37L1<br>ZCMD21M12<br>ZCMD81L1<br>ZCMD25L2<br>ZCMD29L2 |

ZCMD21L1  
ZCMD41L1  
ZCMD21L08U78

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Ruch głowicy operacyjnej | Liniowy                                 |
| Typ elementu napędowego  | Trzpień końcowy samoczynny powrót metal |
| Rodzaj podejścia         | Podejście pionowe, 1 kierunek           |

### Parametry uzupełniające

|                    |   |
|--------------------|---|
| Skuteczne otwarcie | Z |
|--------------------|---|

### Środowisko pracy

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C            |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C            |
| Charakterystyka środowiskowa               | Środowisko standardowe |

### Packing Units

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Waga dla opakowania 1      | 0,031 kg |
| Wysokość dla opakowania 1  | 0,150 dm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 0,330 dm |
| Długość dla opakowania 1   | 0,150 dm |

### Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|