



Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Głowica wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZCE
Typ głowicy	Główka trzpienia M18
Zgodność produktu	XCMD XCKD XCKT XCKP
Korpus powiązany	ZCP31 ZCT25P16 ZCT28P16 ZCD35 ZCP21 ZCT27N12 ZCD26 ZCP28 ZCT26P16 ZCP27 ZCP37 ZCT27G11 ZCD31 ZCT28G11 ZCP25 ZCT21N12 ZCD21 ZCT21G11 ZCD29M12 ZCT26G11 ZCP21M12 ZCD25 ZCD37 ZCD29 ZCT25G11 ZCD28

ZCT28N12
ZCT26N12
ZCP29
ZCD21M12
ZCT21P16
ZCP35
ZCT27P16
ZCP29M12
ZCT25N12
ZCP39
ZCD27
ZCD39
ZCP26

Ruch głowicy operacyjnej	Liniowy
Typ elementu napędowego	Trzpień dźwigni samoczynny powrót metal
Rodzaj podejścia	Dostęp z boku, 2 kierunki

Parametry uzupełniające

Załączenie łącznika	Przez krzywkę 30°
Skuteczne otwarcie	Z

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe

Packing Units

Waga dla opakowania 1	0,067 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,200 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,500 dm
Długość dla opakowania 1	0,700 dm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------