



Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Głowica wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZCKD
Typ głowicy	Główka obrotowa
Zgodność produktu	XCKS XCKM XCKL
Dźwignie powiązane	ZCKY39 ZCKY33 ZCKY91 ZCKY43 ZCKY59 ZCKY54 ZCKY81 ZCKY31 ZCKY55 ZCKY41 ZCKY49 ZCKY34
Korpus powiązany	ZCKMD37H7 ZCKMD37H29 ZCKM1H29 ZCKL7H7 ZCKM1 ZCKL1 ZCKSD39H29 ZCKL8H7 ZCKSD37 ZCKM5H7 ZCKSD31H29 ZCKMD31H29 ZCKSD31 ZCKLD35H7 ZCKM6H29 ZCKLD31H7 ZCKMD37

ZCKLD39
 ZCKS7
 ZCKLD39H7
 ZCKL1H7
 ZCKM5
 ZCKS404H29
 ZCKMD39H29
 ZCKS8
 ZCKMD35
 ZCKM9
 ZCKS2
 ZCKMD35H7
 ZCKL7
 ZCKM6
 ZCKM8H7
 ZCKL5
 ZCKLD37H7
 ZCKMD39H7
 ZCKSD35H29
 ZCKS7H29
 ZCKS6H29
 ZCKSD37H29
 ZCKS1H29
 ZCKL6
 ZCKM9H29
 ZCKM7
 ZCKSD35
 ZCKLD37
 ZCKM7H29
 ZCKS9H29
 ZCKS9
 ZCKMD31H7
 ZCKS8H29
 ZCKM6H7
 ZCKM1H7
 ZCKLD31
 ZCKM8H29
 ZCKS5
 ZCKS1
 ZCKL8
 ZCKS2H29
 ZCKL6H7
 ZCKM7H7
 ZCKL5H7
 ZCKMD35H29
 ZCKMD31
 ZCKLD35
 ZCKM8
 ZCKMD39
 ZCKS5H29
 ZCKS6
 ZCKM5H29
 ZCKSD39

Ruch głowicy operacyjnej	Obrotowy
Typ elementu napędowego	Bez dźwigni operacyjnej samoczynny powrót
Rodzaj podejścia	Lateral approach, 1 or 2 programmable direction

Parametry uzupełniające

Załączenie łącznika	Od lewej i/lub prawej W prawo i/lub w lewo
Skuteczne otwarcie	Bez Z
Materiał głowicy	Plastik

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe
------------------------------	------------------------

Packing Units

Waga dla opakowania 1	0,074 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,330 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,630 dm
Długość dla opakowania 1	0,750 dm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------