



Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Głowica wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZCKD
Typ głowicy	Główka wielokierunkowa
Zgodność produktu	XCKL XCKM XCKS
Korpus powiązany	ZCKLD39H7 ZCKL5 ZCKLD31 ZCKS7H29 ZCKM7H29 ZCKL5H7 ZCKM7H7 ZCKMD31 ZCKLD39 ZCKS9 ZCKM5 ZCKMD31H7 ZCKM5H29 ZCKSD35H29 ZCKL6 ZCKMD39H7 ZCKMD39 ZCKS1H29 ZCKM1 ZCKLD37H7 ZCKS6 ZCKS6H29 ZCKMD37H29 ZCKM7 ZCKMD35H29 ZCKS5 ZCKM8H29

ZCKM1H7
 ZCKS8H29
 ZCKL8H7
 ZCKSD37H29
 ZCKS2
 ZCKS5H29
 ZCKS1
 ZCKM8
 ZCKM6H7
 ZCKL6H7
 ZCKS9H29
 ZCKSD39
 ZCKM9H29
 ZCKMD31H29
 ZCKL1H7
 ZCKS8
 ZCKMD35
 ZCKMD39H29
 ZCKMD37H7
 ZCKMD37
 ZCKSD31H29
 ZCKM6H29
 ZCKLD31H7
 ZCKLD35H7
 ZCKSD39H29
 ZCKLD37
 ZCKL7
 ZCKM6
 ZCKM9
 ZCKS7
 ZCKS2H29
 ZCKMD35H7
 ZCKL8
 ZCKSD31
 ZCKM5H7
 ZCKM8H7
 ZCKL1
 ZCKSD37
 ZCKM1H29
 ZCKLD35
 ZCKL7H7
 ZCKSD35

Ruch głowicy operacyjnej	Wielokierunkowy
Typ elementu napędowego	"koci wąż" samoczynny powrót metal
Rodzaj podejścia	Multi-directional approach

Parametry uzupełniające

Załączenie łącznika	Przez dowolną część ruchomą
Skuteczne otwarcie	Bez
Materiał głowicy	Metal

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe

Packing Units

Waga dla opakowania 1	0,046 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,330 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,650 dm
Długość dla opakowania 1	2,200 dm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------