



Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Głowica wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZCKD
Typ głowicy	Główka wielokierunkowa
Zgodność produktu	XCKL XCKM XCKS
Korpus powiązany	ZCKM7H7 ZCKS1H29 ZCKM8H7 ZCKMD31 ZCKSD37 ZCKS5 ZCKS9 ZCKMD31H7 ZCKS6 ZCKL6H7 ZCKSD35H29 ZCKSD39H29 ZCKMD37 ZCKM6H7 ZCKSD37H29 ZCKSD31H29 ZCKMD39H7 ZCKS1 ZCKMD39H29 ZCKM7 ZCKSD35 ZCKM7H29 ZCKLD39 ZCKS2 ZCKS7H29 ZCKLD31 ZCKL1H7

ZCKM5H29
 ZCKM9H29
 ZCKMD39
 ZCKM1
 ZCKL5
 ZCKM5
 ZCKMD35
 ZCKM1H29
 ZCKLD35
 ZCKL1
 ZCKS5H29
 ZCKMD31H29
 ZCKM5H7
 ZCKSD31
 ZCKLD39H7
 ZCKLD37
 ZCKM6
 ZCKL6
 ZCKSD39
 ZCKM8
 ZCKS9H29
 ZCKL8H7
 ZCKS8H29
 ZCKMD35H29
 ZCKM1H7
 ZCKL7
 ZCKMD37H29
 ZCKLD37H7
 ZCKLD35H7
 ZCKL8
 ZCKMD37H7
 ZCKL5H7
 ZCKL7H7
 ZCKS7
 ZCKS8
 ZCKMD35H7
 ZCKM9
 ZCKS6H29
 ZCKS2H29
 ZCKLD31H7
 ZCKM6H29
 ZCKM8H29

Ruch głowicy operacyjnej	Wielokierunkowy Obrotowy
Typ elementu napędowego	Pręt ze sprężyną samoczynny powrót
Rodzaj podejścia	Multi-directional approach

Parametry uzupełniające

Załączenie łącznika	Przez dowolną część ruchomą
Skuteczne otwarcie	Bez
Materiał głowicy	Metal

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe

Packing Units

Waga dla opakowania 1	0,056 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,320 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,650 dm
Długość dla opakowania 1	2,220 dm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------