



Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Głowica wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZCKD
Typ głowicy	Główka trzcienia
Zgodność produktu	XCKM XCKL
Korpus powiązany	ZCKMD37 ZCKLD35H7 ZCKL1H7 ZCKMD37H7 ZCKL5H7 ZCKMD35H29 ZCKM7H7 ZCKLD35 ZCKMD35 ZCKM1H29 ZCKM5H7 ZCKL6H7 ZCKLD37 ZCKMD39H29 ZCKLD31 ZCKL8 ZCKM8 ZCKM5H29 ZCKM7 ZCKMD35H7 ZCKM9H29 ZCKM6H7 ZCKL6 ZCKM5 ZCKLD31H7 ZCKMD31H29 ZCKL5 ZCKM6

ZCKLD37H7
 ZCKMD31
 ZCKM9
 ZCKMD37H29
 ZCKL1
 ZCKLD39H7
 ZCKM7H29
 ZCKM6H29
 ZCKMD39
 ZCKL8H7
 ZCKMD39H7
 ZCKM8H29
 ZCKLD39
 ZCKL7
 ZCKM1
 ZCKM1H7
 ZCKMD31H7
 ZCKL7H7
 ZCKM8H7

Ruch głowicy operacyjnej	Liniowy
Typ elementu napędowego	Trzpień końcowy samoczynny powrót metal
Rodzaj podejścia	Podejście pionowe, 1 kierunek

Parametry uzupełniające

Załączenie łącznika	Na końcu
Skuteczne otwarcie	Z
Materiał głowicy	Plastik

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe

Packing Units

Waga dla opakowania 1	0,038 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,340 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,630 dm
Długość dla opakowania 1	0,750 dm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------