



Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Głowica wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZCKE
Typ głowicy	Główka obrotowa
Zgodność produktu	XCKJ
Dźwignie powiązane	ZCKY91 ZCKY52 ZCKY53 ZCKY11 ZCKY13 ZCKY43 ZCKY51 ZCKY14 ZCKY81 ZCKY41 ZCKY59
Korpus powiązany	ZCKJD37H7 ZCKJ5H29 ZCKJ8H7 ZCKJ1H29 ZCKJ8 ZCKJ7 ZCKJ41 ZCKJ6H29 ZCKJ11H29 ZCKJ41H29 ZCKJ11H7 ZCKJD35H7 ZCKJD31H7 ZCKJ9H29 ZCKJD31H29 ZCKJ21 ZCKJD39H7 ZCKJ9H7 ZCKJ4H29 ZCKJD35H29

ZCKJ6
 ZCKJ11
 ZCKJ5
 ZCKJ7H29
 ZCKJ1H7
 ZCKJ7H7
 ZCKJ9
 ZCKJ8H29
 ZCKJ6H7
 ZCKJ4104H29
 ZCKJD31
 ZCKJ4104H7
 ZCKJ5H7
 ZCKJ2H7
 ZCKJ404H29
 ZCKJD37H29
 ZCKJ4
 ZCKJ21H7
 ZCKJ1
 ZCKJ2H29
 ZCKJD39H29
 ZCKJD37
 ZCKJ2
 ZCKJD35
 ZCKJ41H7
 ZCKJ404
 ZCKJD39
 ZCKJ4104
 ZCKJ21H29
 ZCKJ4H7
 ZCKJ404H7

Ruch głowicy operacyjnej	Obrotowy
Typ elementu napędowego	Bez dźwigni operacyjnej samoczynny powrót
Rodzaj podejścia	Lateral approach, 1 or 2 programmable direction

Parametry uzupełniające

Załączenie łącznika	Od lewej i/lub prawej W prawo i/lub w lewo
Skuteczne otwarcie	Z
Materiał głowicy	Metal

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe

Packing Units

Waga dla opakowania 1	0,167 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,420 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,460 dm
Długość dla opakowania 1	0,870 dm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------