



Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Głowica wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZCKE
Typ głowicy	Główka obrotowa
Zgodność produktu	XCKJ
Dźwignie powiązane	ZCKY13 ZCKY52 ZCKY53 ZCKY11 ZCKY59 ZCKY41 ZCKY14 ZCKY81 ZCKY43 ZCKY51 ZCKY91
Korpus powiązany	ZCKJ21 ZCKJ2 ZCKJ1 ZCKJD35H7 ZCKJD39H29 ZCKJ4104 ZCKJD37H29 ZCKJD35 ZCKJ6 ZCKJ5H29 ZCKJ5 ZCKJ4104H29 ZCKJ9 ZCKJ41 ZCKJ6H7 ZCKJ1H29 ZCKJD39H7 ZCKJ11H7

ZCKJ41H29
 ZCKJ41H7
 ZCKJD31H29
 ZCKJ4H7
 ZCKJ7H29
 ZCKJ8
 ZCKJD31H7
 ZCKJ7
 ZCKJ21H7
 ZCKJ11
 ZCKJ7H7
 ZCKJ11H29
 ZCKJ8H7
 ZCKJ2H7
 ZCKJ2H29
 ZCKJ9H29
 ZCKJ6H29
 ZCKJ1H7
 ZCKJ404
 ZCKJD37
 ZCKJ8H29
 ZCKJ404H7
 ZCKJ4104H7
 ZCKJ5H7
 ZCKJ404H29
 ZCKJD39
 ZCKJ9H7
 ZCKJD35H29
 ZCKJ4H29
 ZCKJ21H29
 ZCKJ4
 ZCKJD37H7
 ZCKJD31

Ruch głowicy operacyjnej	Obrotowy
Typ elementu napędowego	Bez dźwigni operacyjnej samoczynny powrót
Rodzaj podejścia	Lateral approach, 1 or 2 programmable direction

Parametry uzupełniające

Załączenie łącznika	Od lewej i/lub prawej W prawo i/lub w lewo
Skuteczne otwarcie	Z
Masa produktu	0,165 kg
Materiał głowicy	Metal

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Charakterystyka środowiskowa	Niska temperatura

Packing Units

Waga dla opakowania 1	0,168 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,400 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,870 dm
Długość dla opakowania 1	0,480 dm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy